

เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็กทริก มีสเลทอร์สลิม แบบแยกส่วนขนาดใหญ่

CEILING SUSPENDED

แบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน

PC SERIES

รีโมทคอนโทรล Intra Remote Control



รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย
(ดูโทรทัศน์เสริม)

รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย
เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

เลือกความเย็น... ที่ช่วยเติมเต็มความสำเร็จ

Business

ทนทานกว่า...

เปิดใช้งานได้นานต่อเนื่อง ให้ธุรกิจราบรื่น ไม่ติดขัด ด้วยระบบป้องกันน้ำแข็งเกาะ (Auto Defrost) พร้อมเคลือบสารป้องกันการผุกร่อนภายใน (Anti-Corrosion)

เงียบกว่า...

ได้บรรยากาศที่เงียบสงบ สบาย ฟ่อนคลาย ออกแบบพัดลม โพรงกระรอก และช่องกระจายลมใหม่ ให้มีขนาดบางกว่า

ทันสมัยกว่า...

ดีไซน์ทรูเรเนียน สวยงาม กลมกลืนกับทุกการออกแบบ

ปลอดภัยกว่า...

มั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับ Premium Safety ด้วยชุดกล่องเหล็กนิรภัย ป้องกันไฟลุกลาม หากเกิดประกายไฟ

Mr. SLIM



Stylish Indoor Unit Design / ชุดติดตั้งภายใน ดีไซน์ใหม่ ทันสมัย

รูปทรงของตัวเครื่องที่สวยงามกลมกลืนเข้ากับอาคารตกแต่งทุกรูปแบบ



Optional Drain Pump for Full-capacity Models / เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทิ้ง (อุปกรณ์เสริม)

ปรับแรงดันบีบน้ำทิ้ง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จากระยะความสูง 400 มม. เป็น 600 มม. ให้ความยืดหยุ่นในการจัดวางท่อ และติดตั้งตำแหน่งเครื่อง



ข้อมูลจำเพาะ: Specifications

PC-P**KAKL เครื่องปรับอากาศรุ่นแขวนใต้ฝ้าเพดาน CEILING SUSPENDED

รุ่น Models			PC-P18KAKL	PC-P24KAKL	PC-P30KAKL	PC-P36KAKL	PC-P36KAKL	PC-P42KAKL	PC-P48KAKL	
ความสามารถในการทำความเย็น Cooling capacity	50Hz	kW	5.1	6.6	8.3	10.4	10.4	12.4	13.2	
		BTU/h	17,400	22,500	28,300	35,500	35,500	42,300	45,000	
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ Total input		kW	1.66	2.15	2.80	3.57	3.40	5.46	5.12	
อัตราส่วนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ COP		W/W	3.07		2.96	2.91	3.06	2.27	2.58	
รุ่น Model name			PC-P18KAKL	PC-P24KAKL	PC-P30KAKL	PC-P36KAKL	PC-P36KAKL	PC-P42KAKL	PC-P48KAKL	
กระแสไฟฟ้า Power Supply	50Hz		1ph 220V							
วัสดุในการทำตัวเครื่อง External Finish			Munsell 6.4Y 8.9/0.4							
กำลังขับเคลื่อนมอเตอร์ Fan motor output		kW	0.095			0.16				
ระดับความเร็วพัดลม Airflow (ต่ำ-สูง) (low-high)	50Hz	CMM	16-22		24-30		25-32		27-34	
		CFM	565-775		850-1,060		885-1,130		955-1,200	
แรงดันลม External static pressure		Pa(mmAq)	0 (direct blow)							
การควบคุมการทำงานและตัวควบคุมอุณหภูมิ Operation control & thermostat			Remote control & Built-in							
ระดับเสียง (ต่ำ-สูง) Sound level (low-high)*	50Hz	dB (A)	34-42		39-45		40-46		42-48	
ขนาดท่อน้ำทิ้ง (วัดด้านนอก) Unit drain pipe O.D.		mm	26							
ขนาดตัวเครื่อง Dimensions	กว้าง W	mm	1,280			1,600				
	ลึก D	mm	680							
	สูง H	mm				230				
น้ำหนัก Weight		kg	32		36		38		39	
รุ่น Model name			PU-P18VAKD	PU-P24VAKD	PU-P30VAKD	PU-P36VAKD	PU-P36YAKD	PU-P42YAKD	PU-P48YAKD	
กระแสไฟฟ้า Power Supply	50Hz		1ph 220V				3ph 380V			
วัสดุในการทำตัวเครื่อง External Finish			Munsell 3.0Y 7.8/1.1							
วาล์วลดแรงดัน (R410A) Refrigerant (R410A) control			Capillary Tube							
ขนาดคอมเพรสเซอร์ Compressor output	50Hz	kW	1.3	1.8	2.2	2.7		4.6		
อุปกรณ์ป้องกัน Protection devices			Direct cut				Direct cut, Anti-phase protector, Thermal relay		Direct cut, Hp switch, Lp switch, Anti-phase protector, Thermal relay	
กำลังขับเคลื่อนมอเตอร์ Fan motor output	50Hz	kW	0.031	0.075		0.065+0.065			0.10+0.10	
ระดับความเร็วพัดลม Airflow	50Hz	CMM(CFM)	31(1,095)	53(1,871)	50(1,765)	95(3,350)		100(3,530)	90(3,180)	
ระดับเสียง Sound level	50Hz	dB (A)	51	54	55	54		56		
	กว้าง W	mm	800	840		870			970	
	ลึก D	mm	285	330		295			345	
ขนาดตัวเครื่อง Dimensions	สูง H	mm	550	880		1,258				
	น้ำหนัก Weight	kg	36	56	72	85		108	114	
ระดับความต่างสูงสุด MAX.height difference		m	10		15		30			
ระดับความยาวท่อสูงสุด MAX.piping length		m	30		40		50			
ขนาดท่อน้ำยา O.D. Pipe size O.D.	Liquid	mm (in)	6.35 (1/4)			9.52 (3/8)				
	Gas	mm (in)	12.7 (1/2)			15.88 (5/8)				
ไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มในกรณีความยาวท่อไม่เกิน No need to add refrigerant if the pipe less than maximum pipe length		m	7.5							
Guaranteed Operating Range	Upper limit (DB)						46			
	Upper limit (DB)						21			

* ระดับเสียงที่วัดได้ของตัวเครื่องเป็นการทดสอบในห้องไร้เสียงสะท้อน ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS The sound pressure measurement is conducted in an anechoic chamber under the test conditions of Japanese industrial Standards. ระดับการติดตั้งของตัวเครื่องและสถานะแวดล้อมทางเสียงมีผลต่อระดับเสียงจริงของตัวเครื่อง The actual sound level depends on the distance from the unit and acoustic environment. รายละเอียดข้อมูลจำเพาะข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- Rating conditions Cooling-indoor : 27° CW.B./19° Outdoor : 35° CD.B.
- Refrigerant piping length(one-way) : 7.5m(25ft.)
- Total input based on the indicate voltage (indoor/outdoor): 1ph 220V 50Hz, 3ph 380V 50Hz
- The sound pressure measurement is conducted in an anechoic chamber under the the conditions of Japanese industrial Standards.
- The actual sound level depends on the distance from the unit and acoustic enviroment



for a greener tomorrow

Eco Changes คือ การแสดงจุดยืนของกลุ่มบริษัท ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยผ่านหลากหลายธุรกิจ เราจะช่วยเหลือเป็นแรงสนับสนุนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้กลายเป็นจริง

มีทีมงานที่เชี่ยวชาญแนะนำระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารและที่พักอาศัยขนาดใหญ่ โทร. 02-763-7000 ต่อ 7

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัตนา จำกัด
 MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA CO.,LTD.
 28 ถนนกรุงเทพทริศา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62
 โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763 www.mitsubishi-kyw.co.th



ศูนย์บริการ MITSUBISHI ELECTRIC
 ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008
 เพิ่งแรกในประเทศไทย